

重 梱 包 用

ヘビーバンド W200タイプ=自動梱包機用(φ200mm紙管)・レコード巻



- 破断強度が大きく重量物に適します。
- 帯鉄に比べ商品を傷つけにくく、安全性、作業性に優れています。
 - 自動梱包機に使用出来、省力化に貢献します。

品番	幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包(自動梱包機用)	レコード巻	色
1630	16	2940(300kgf)以上	25以下	2000m×2巻	250m×8巻	灰
1635	16	3430(350kgf)以上	25以下	2000m×1巻	—	
1935	19	3430(350kgf)以上	25以下	1300m×2巻/2000m×1巻	250m×8巻	
1940	19	3920(400kgf)以上	25以下	1300m×2巻	250m×8巻	
1945	19	4410(450kgf)以上	25以下	1500m×1巻	250m×8巻	
1950	19	4900(500kgf)以上	25以下	1800m×1巻	250m×8巻	

SPタイプ 自動梱包機用(φ200mm紙管)・伸縮タイプ



- 破断強度が大きく重量物に適します。
- 無エンボスタイプで伸度が大きく引締後バンドが梱包物にフィットします。
 - 帯鉄に比べ商品を傷つけにくく、安全性、作業性に優れています。
 - 黒色なので他色に比べて耐候性が良好です。
 - 自動梱包機に使用出来、省力化に貢献します。

品番	幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包	色
161	16	2500(255kgf)以上	20以上	2500m×1巻	黒
162	16	3200(326kgf)以上	20以上	2000m×1巻	
163	16	4200(428kgf)以上	20以上	1700m×1巻	
191	19	3000(306kgf)以上	20以上	2000m×1巻	
193	19	5000(510kgf)以上	20以上	1400m×1巻	

ダイヤエステル 自動梱包機用(φ200mm紙管)・Hタイプ(紙管なし)



- 破断強度が大きく重量物に適します。
- 帯鉄に比べ商品を傷つけにくく、安全性、作業性に優れています。
 - 伸びが小さく締付力が持続します。
 - 自動梱包機に使用出来、省力化に貢献します。

品番	幅(mm)	破断強度(N)	破断伸度(%)	梱包(自動梱包機用)	(H)紙管なし(金具シール用)	色
1604	16	2940(300kgf)以上	17以下	2000m×1巻	1400m×2巻	黒
1605	16	3430(350kgf)以上	17以下	1700m×1巻	1100m×2巻	
1606	16	3920(400kgf)以上	17以下	1500m×1巻	900m×2巻	
1905	19	3920(400kgf)以上	17以下	1500m×1巻	900m×2巻	
1906	19	4900(500kgf)以上	17以下	1200m×1巻	750m×2巻	

※上記規格の他に重梱包用等各種取り揃えております。

注)このカタログの内容は予告なく変更することがあります。